



StoPrim Color

Тонирующая грунтовочная краска без растворителя.

Характеристика					
Свойства		Без растворителей, пластификаторов и вредных добавок. TÜF-печать высокого качества. Не содержит субстанций способствующих развитию микроорганизмов. Выравнивает и схватывает поверхность. Регулируемая впитываемость.			
Оптика		Тонируется по системе STO-Color.			
Область применения					
		Для внутренних и наружных работ. Как контактное средство для прочных, гладких, слабо пористых или непористых поверхностей, как старое красочное покрытие, гипсовые плиты, гладкий бетон.			
Технические данные					
Группа продуктов		Грунтовка			
Состав		По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, белые и неорганические пигменты, карбонат кальция, тальк, силикатные наполнители, вода, добавки, консерванты.			
Параметры		Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
		Плотность	DIN 53217	1,35	g/cm ³ ¹⁾
		Нерастворимые частицы	VIQP 033/ VILS 001 (Sto intern)	47	M-%
		РН-уровень	VIQP 011 (Sto intern)	7,5-8,5	
		¹⁾ g/cm ³ = kg/l При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.			
Рекомендации по обработке					
Основа		Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, также не содержать пыли и отделяющихся частиц.			
Первичная обработка основы		Грунтовка не должна образовывать блестящего слоя.			
Температура применения		Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C			
Подготовка материала		Материал готовый к применению, при нанесении на пористую (впитывающую) основу можно развести водой.			
Расход		Артикул	Способ нанесения	Расход	
		Белый	Про слой,	0,15-0,2 л/м ²	
		Цветной	Про слой	0,15-0,2 л/м ²	
		Точный расчет определяется на объекте.			
Обработка		Грунтовку можно наносить и обрабатывать вручную при помощи кисти, валика или аэрозолем. Дальнейшая обработка после высыхания, как правило, на следующий день (+ 20 °C/65% относительная влажность воздуха).			
Очистка инструментов		Сразу после использования промыть водой.			



StoPrim Color

Тонирующаяся грунтовочная краска без растворителя.

Поставка	
Цвет	Ссылка: При цветном тонировании за счёт пигментных паст в грунтовку введено небольшое количество растворителя.
Возможности специальной регулировки	Противогрибковая и противомикробная защита поставляется (в виде защитной пленки). При заказе дополнительно обозначьте "Консервирующая пленка" (дополнительная плата). Следует учитывать, что защитное действие противогрибкового средства ограничено. Высокое щелочное воздействие сокращает действие защитной пленки. Sto-Silikatputz может поставляться дополнительно с защитной пленкой. При заказе обязательно укажите "Консервирующая пленка" (дополнительная цена).
Хранение	
Условия хранения	Хранить плотно закрытой и беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	04.06.2003
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com	